

## Нитки для зашивки мішків та пошиття фільтрів. Філлер Корд - ущільнювач для гермітизації швів. 210гр/1600гр/3000гр



12/4 -1000м (210гр)

### Малий конус № 12/4 - 210гр

Призначення:

Для портативних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 1000м (210гр)

Товщина Тех - 200 tex

Міцність 7,4 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 7,9 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні

Без вузлів

Рекомендований номер голки 190-210

### Середній Конус № 12/4 - 1600гр

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 8000м (1600гр) +/-5%

Товщина Тех - 200 tex

Міцність 7,4 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 7,9 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні

Без вузлів

Рекомендований номер голки 190-210



### Великий Конус № 12/4 - 3000гр

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 15000м (3000гр) +/-5%

Товщина Тех - 200 tex

Міцність 7,4 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 7,9 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні

Без вузлів

Рекомендований номер голки 190-210





12/4 -1000м (210гр)

## Малий конус № 12/5 - 210гр більш міцні шви

Призначення:

Для портативних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 800м (210гр)

Товщина Тех - 250 tex

Міцність 9 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 12 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні /Жовтий

Без вузлів

Рекомендований номер голки 210-250

## Середній Конус № 12/5 - 1600гр більш міцні шви

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 12000м (1600гр) +/-5%

Товщина Тех - 250 tex

Міцність 9 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 12 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні/Жовтий

Без вузлів

Рекомендований номер голки 210-250



## Великий Конус № 12/5 - 3000гр більш міцні шви

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 12000м (3000гр) +/-5%

Товщина Тех - 250 tex

Міцність 9 кг +/- 5% ТАПЕТЕН

Міцність 12 кг +/- 5% (довге волокно)

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сіні /Зелені /Червоні/Жовтий

Без вузлів

Рекомендований номер голки 210-250

## Filler Cord- (заправний шнур для герметизації шва)

Призначення: Для гермітизації швів у п/п та інших мішках

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: кг





## Великий Конус № 12/5 / №12/4 Кольорові

Призначення:

Для портативних мішкозашивочних машин.  
Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі / Чорні /Сині /Зелені /Червоні/Жовтий

Без вузлів

---

## Середній конус № 20/4 - 1600гр тонки мішки

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.

Зашивка п/п, джутових, паперових мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 800м (210гр)

Товщина Тех - 120 tex

Міцність 5 кг +/- 5%

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі

Без вузлів

Рекомендований номер голки 130-150



---

## Середній конус № 12/3 - 1600гр тонки мішки

Призначення:

Для стаціонарних мішкозашивочних машин.

Зашивка тонких мішків.

Тип нитки: 100% Штапельний поліестер

Орієнтовна довжина намотування: 800м (210гр)

Товщина Тех - 150 tex

Міцність 6 кг +/- 5%

Подовження при розриві 15% +/- 5%

Кольорова гама Білі

Без вузлів

Рекомендований номер голки 140-170



---

## ARON 10 3000м /кг (D=0,8 мм) Нитки капронові

Призначення: зашивка мішків, пошиття фільтрів

- Кольорова гамма Білі / Чорні /Сині /Зелені /Червоні

- Товщина Тех - 360 tex 187\*2 (діаметр 1 мм)

- Матеріал Nylon 6

- Рекомендований номер голки 250-280

-Намотка 3000м / 1,6-2 кг

